

Cavo UTP Categoria 6

| Scheda tecnica | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------|
| Prodotto | CAB-LC3100B-E-IN | | | |
| Specifiche prodotto | HSYV-6 4x2x0.52 | | | |
| Test Standard | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | | | |
| Conduttore | Materiale | Rame a tinta unita | | |
| | AWG | 24 | | |
| | Nom.O.D.(mm) | 0.52±0.03 mm | | |
| | Resistenza DC | ≤95 Ω/km | | |
| Isolamento | Materiale | HDPE | | |
| | Spessore | 0.2±0.02 mm | | |
| | Diametro | 0.93±0.05 mm | | |
| | Colore | Blu/Bianco- Blu | | Verde/Bianco-Verde |
| Arancio/Bianco-Arancio | | Marrone/Bianco-Marrone | | |
| Sezone | Sezione Offset | ≤20 mm | | |
| | Sezione cavo | ≤120 mm | | |
| Guaina | Materiale | PVC(conforme RoHS/REACH) | | |
| | Esterno O.D. | 5.8±0.3 mm | | |
| | Colore | Arancio | | |
| | Resist. trazione | >13.5 Mpa | | |
| | Spessore | 0.6±0.05 mm | | |
| Stampa Superficiale | Altezza lettera | 3.0±0.3 mm | | |
| | Colore | Nero | | |
| | Stampa errore & Spazio | 1±0.005 m | | |
| | Numero case | Si | | |
| Imballo | Imballo | Cartone | | |



| | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|----|--|
| | Dimensioni un pacco | 420mm*205mm*420mm | | |
| | Dimensioni pacco doppio | 450mm*440mm*445mm | | |
| | Quantità pacco doppio | 2 case | | |
| Lunnghezza pacco | 305±1m | | | |
| Rip-cord | Si | Backbone incrociato | Si | |
| Temperatura ambiente | -20°C ~ 60°C | | | |



Eurotek S.r.l.

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

